

电热恒温培养箱

◎经典的细菌微生物培养箱。



产品特点:

产品专利号 (Patent No.) : ZL 2018 3 0095051.6

- 新型面板5° 倾角设计, 新型玻璃内门旋钮开关, 操作舒适便捷。
- 双层门结构, 内门采用优质钢化玻璃便于观察样品, 外门采用磁性胶条, 启闭方便, 密封性好。

主要技术参数:

型号		DH3600 II	DH4000 II	DH5000 II	DH6000 II
		DH3600B II	DH4000B II	DH5000B II	DH6000B II
循环方式		自然对流			
性能	使用温度范围	RT+5-70℃			
	温度分辨率	0.1℃			
	温度波动度	±0.5℃			
	温度分布精度	±1.5℃			
结构	工作室	型号中带 B: 镜面不锈钢板; 型号中无 B: 高强度镀锌板			
	外壳	冷轧钢板, 表面静电喷涂			
	保温层	优质泡沫			
	加热器	云母电热膜			
	额定功率	0.35kW	0.45kW	0.6kW	0.7kW
	排气孔	φ 35mm 顶部 (具有测试孔功能)			
控制器	温度控制方式	智能 PID			
	温度设定方式	轻触型按键设定			
	温度表示方式	测定温度: 四位数码管上排显示; 设置温度: 四位数码管下排显示			
	定时器	0-9999 分钟(带定时等待功能)			
	运行功能	定值运行, 定时运行, 自动停止			
	附加功能	传感器偏差修正, 温度过冲自整定, 内部参数锁定, 断电参数记忆			
	传感器	PT100			
安全装置		超温声光报警			
规格	工作室(宽*深*高 mm)	350*350*350	400*350*450	500*450*550	600*580*600
	外形(宽*深*高 mm)	525*480*620	575*480*720	675*580*820	775*710*870
	外包装(宽*深*高 mm)	595*562*795	645*562*885	745*662*990	845*792*1040
	内容积	45L	65L	125L	210L
	隔板层数 (最大)	7	10	13	14
	隔板承重	15kg			
	隔板间距	35mm			
	电源(50/60HZ)额定电流	AC220V/1.1A	AC220V/1.1A	AC220V/2.3A	AC220V/2.7A
	净重/毛重(kg)	27/40	32/45	45/60	55/70
	附属品	隔板	2		
隔板架		4			
可增加配置		隔板			