

电热恒温干燥箱

◎干燥、烘焙、热处理之用。

产品特点:

- 产品工作室热空气自然对流循环方式。
- 数码管显示微电脑智能PID控温仪。
- 标配高亮LED仪器运行指示灯。
- 新型防烫手把手。

WHLL-BE系列另具备特点:

- 控温仪彩色液晶屏显示, 设定值、测量值、定时同时在屏幕显示。
- 独立超温保护系统: 当工作室温度超过仪表设定报警值时切断加热主回路, 提高产品使用安全性。
- 独立限温器: 高精度数显式独立限温器, 设定好工作室限制温度, 为产品提供双重安全保障。



产品专利号 (Patent No.) : ZL 2018 3 0094606.5

主要技术参数:

型号	WHL-30B	WHL-45B	WHL-65B	WHL-85B	WHL-125B	
	WHLL-30BE	WHLL-45BE	WHLL-65BE	WHLL-85BE	WHLL-125BE	
循环方式	自然对流					
性能	使用温度范围					
	RT+10~300℃					
	温度分辨率					
	0.1℃					
结构	温度波动度					
	±1℃					
	温度分布精度					
	±3.5%					
	工作室					
	镜面不锈钢工作室					
	外壳					
	冷轧钢板, 表面静电喷涂					
控制器	保温层					
	优质岩棉板 (带CE认证)					
	加热器					
	镍铬合金加热丝					
安全装置	额定功率	0.8kW	1.2kW	1.6kW	2.0kW	2.5kW
	排气孔	φ35mm 顶部 (具有测试孔功能)				
	温度控制方式	双温段智能 PID				
	温度设定方式	轻触型按键设定				
	温度表示方式	B 型: 测定温度四位数码管上排显示, 设置温度四位数码管下排显示				
		BE 型: 测定温度液晶屏上部显示, 设置温度液晶屏下部显示				
	定时器	0-9999 分钟 (带定时等待功能)				
	运行功能	定值运行, 定时运行, 自动停止.				
	附加功能	B 型: 传感器偏差修正, 温度过冲自整定, 内部参数锁定, 断电参数记忆				
		BE 型: 新型数显限温器, 传感器偏差修正, 温度过冲自整定, 内部参数锁定, 断电参数记忆				
规格	传感器	pt100				
	B 型: 超温声光报警					
	BE 型: 高精度数显式独立限温器, 超温声光报警					
	工作室(宽*深*高 mm)	310*310*310	350*350*350	400*360*450	450*420*450	500*450*550
	外形(宽*深*高 mm)	460*510*695	500*550*735	550*550*840	590*610*830	636*680*915
	外包装(宽*深*高 mm)	540*575*855	580*615*895	635*625*995	680*685*1000	710*730*1100
	内容积	30L	45L	65L	85L	125L
	隔板层数	5	6	8	8	11
	隔板承重	15kg				
	隔板间距	40mm				
附属品	电源(50/60HZ)额定电流	AC220V/3.6A	AC220V/5.5A	AC220V/7.2A	AC220V/10.5A	AC220V/10.5A
	净重/毛重(kg)	33/37	37/43	44/49	50/56	60/66
	隔板	2				
隔板架	4					
可增加配置	B型: 隔板; BE型: 隔板、RS485接口、打印机、程序控温仪、远程控制、U盘数据存储、无线短信报警系统、3.5寸彩色触摸屏温控仪					