

数显精密真空干燥箱

◎专为干燥热敏性、易分解、易氧化的物质设计，可惰性气体充入。

产品特点：

- 4面加热方法，有温度传导支架，效率更高。
- 标配充气口，一次形成热稳定性硅胶密封条，具有良好的密封性，双重观察玻璃窗，防爆玻璃，更安全。
- 紧固手柄，方便打开和关闭密封门。
- LCD控制器，在一个屏幕上显示多个数据，带有PT100传感器的智能PID控制系统。
- LCD真空表，精度等级0.5，Mpa，Kpa，bar，Psi，KGF/cm²五种压力单位可任意转换。



产品专利号 (Patent No.) : ZL 2018 3 0094764.0

主要技术参数：

型号	DZ-1BIV	DZ-2BIV	DZ-3BIV	DZ-4BIV	
加热方式	减压、四壁加热传导				
性能	使用温度范围	RT+10-250℃			
	使用真空度范围	<133Pa			
	温度分辨率	0.1℃			
	温度波动度	±1℃			
	升温时间	80分钟	100分钟	120分钟	120分钟
结构	工作室	优质法文不锈钢板			
	外壳	冷轧钢板，表面静电喷涂			
	保温层	优质硅酸铝棉(带CE认证)			
	加热器	不锈钢电热管			
	观察窗	防弹钢化玻璃			
	真空表	LCD显示，精度等级0.5			
	接管口直径	10mm			
	额定功率	0.8kW	1.4kW	2.0kW	3.0kW
控制器	温度控制方式	双温段智能PID			
	温度设定方式	轻触型按键设定			
	温度表示方式	LCD彩屏液晶，多组数据一屏显示			
	定时器	0-9999分钟(带定时等待功能)			
	运行功能	定值运行，定时运行，自动停止			
	附加功能	传感器偏差修正，温度过冲自整定，内部参数锁定，断电参数记忆			
	传感器	pt100			
安全装置	超温声光报警				
规格	工作室(宽*深*高mm)	300*300*270	415*370*340	450*450*450	550*600*650
	外形(宽*深*高mm)	480*480*606	560*540*680	640*590*780	740*740*1000
	外包装(宽*深*高mm)	590*550*750	704*620*814	739*700*889	839*850*1109
	内容积	24L	52L	91L	214.5L
	隔板层数	2			
	隔板承重	15kg			
	隔板间距	100mm	140mm	185mm	265mm
	电源(50/60HZ)额定电流	AC220V/3.6A	AC220V/6.3A	AC220V/9.1A	AC220V/13.6A
	净重/毛重(kg)	42/52	67/92	82/105	170/200
附属品	隔板	2			
	隔板架	4			
可增加配置	硅胶连接管、真空泵过滤器、真空泵				