

SUS 304 电热鼓风干燥箱

◎干燥、烘焙、熔蜡、热处理之用。

SUS304 产品特点：

- SUS304不锈钢外壳、工作室、隔板、篮子托。
- 立式双风道循环水平送风，干燥效率高，工作室温度均匀。
- 数码管显示微电脑智能PID控温仪。
- 标配风机开关、高亮LED仪器运行指示灯、耐高温鼓风电机。
- 新型防烫手把手。
- 控温仪彩色液晶屏显示，设定值、测量值、定时同时在屏幕显示。
- 4档3速调速式风机，可根据用户不同的实验要求，调节所需的风量，从而对各类样品进行烘干。
- 独立超温保护系统：当工作室温度超过仪表设定报警值时切断加热主回路，提高安全性。
- 独立限温器：高精度数显式独立限温器，设定好工作室限制温度，为产品提供双重安全保障。



主要技术参数：

型号	WGLL-30BE (SUS304)	WGLL-45BE (SUS304)	WGLL-65BE (SUS304)	WGLL-85BE (SUS304)	WGLL-125BE (SUS304)	WGLL-230BE (SUS304)
循环方式	强制对流					
性能	使用温度范围					
	RT+10-300℃					
	温度分辨率					
	0.1℃					
性能	温度波动度					
	±1℃					
	温度分布精度					
	±2%					
结构	工作室					
	SUS304不锈钢工作室					
	外壳					
	SUS304轧花不锈钢					
	保温层					
	优质硅酸铝棉(带CE认证)					
结构	加热器					
	不锈钢电热管					
	额定功率					
	0.8kW	1.2kW	1.6kW	2.0kW	2.3kW	3.0kW
控制器	排气孔					
	φ28mm顶部(具有测试孔功能)					
	温度控制方式					
	双温段智能					
	温度设定方式					
	轻触型按键设定					
	温度表示方式					
	测定温度液晶屏上部显示，设置温度液晶屏下部显示					
控制器	定时器					
	0-9999分钟(带定时等待功能)					
	运行功能					
	定值运行，定时运行，自动停止。					
	附加功能					
	高精度数字独立限温器，4档3速调速风机，传感器					
安全装置	偏差修正，温度过冲自整定，内部参数锁定，断电参数记忆					
	万向脚轮(带刹车功能)					
	传感器					
	pt100					
规格	安全装置					
	高精度数字独立限温器，超温声光报警					
	工作室(宽*深*高mm)					
	310*310*310	350*350*350	400*360*450	450*420*450	500*450*550	600*500*750
	外形(宽*深*高mm)					
	450*500*690	490*540*730	540*550*830	590*610*830	640*640*930	730*680*1250
	外包装(宽*深*高mm)					
	550*585*845	590*625*885	640*635*985	690*695*985	740*725*1085	860*790*1400
	内容积					
	30L	45L	65L	85L	125L	230L
规格	隔板层数					
	6	7	9	9	13	17
	隔板承重					
	15kg					
	隔板间距					
	35mm					
	电源					
AC220V/3.6A	AC220V/5.5A	AC220V/7.2A	AC220V/9.0A	AC220V/10.5A	AC220V/13.6A	
净重/毛重(kg)						
33/37	37/43	44/49	50/56	60/66	94/120	
附属品	隔板					
	2					
可增加配置	隔板架					
	4					
5.0寸真彩触摸屏，显示直观，操作简便，段数设定范围：1~30；设定时间：1~9999分钟。预约开机功能，数据U盘存储、U盘数据存储可自行设置记录保存时间，数据可以直接在电脑打开，数据格式EXCEL。						